




Hygienestation Typ 23876-800



Produktionszugang mit **Sohlenreinigung und -desinfektion**

Optional mit Einlasskontrolle, Handreinigung und Hand-desinfektion

- Hygienisch offenes Design für schnelle und effektive Reinigung aller Maschinenteile
- Rutschsichere Oberflächen, Schrittführungen und Safety Grip Geländer
- Schrittweise angeordneter Prozessablauf
- Walzenbürsten zur Reinigung und Desinfektion der Sohlen
- Geringer Wasser- und Energieverbrauch
- Sensorgesteuertes Handreinigungsbecken mit Seifen-/ Desinfektionsmittelpender und Papiertuchspender oder Warmlufthändetrockner
- Mano Control Typ 23745 für berührungslose Hand-desinfektion mit motorisch angetriebener Dreh Sperre zur Einlasskontrolle



Technische Daten

Typ	Hygienestation Typ 23876-800
Netzanschluss	400V, 3/N/PE
Netzfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	0,8-2,4 kW
Steuerspannung	24V DC
Schutzart	IP65
Wasserversorgung	½" max. 65°C
Wasserentsorgung	R2 ½"

Technische Änderungen vorbehalten



Kontakt

CN: shanghai@frontmatec.com
Telefon: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Telefon: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefon: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefon: +44 121 313 3564

itec-hygiene.com
frontmatec.com

DE: hygiene@frontmatec.com
Telefon: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefon: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Telefon: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Telefon: +1 816 891 2440